



CN-4

Línea básica

La máquina neumática CN-4 es simple, robusta y de sencillo manejo.

- Buena capacidad de proyección de poliuretano.
- Sistema de cambio sentido de bombas con finales de carrera neumáticos.
- Bomba doble vertical de producto.
- Carcasas de protección para mayor seguridad.
- Presión regulable.
- Sistema automático de lubricación ISO mediante bomba esclava.
- Puede trabajar sin bombas de trasvase en caso de emergencia.
- Fácil transporte.
- Solo necesita aire comprimido.
- Diseño y fabricación propios.



SOLIDWORKS



Protecciones
de seguridad



Fabricado
en España

CELTIPOL, made in Spain

info@celtipol.com
+34 988 443 105

Modelo	CN-4
Producción	8,5 L/min, poliuretano
Presión de trabajo	100 bar
Alimentación eléctrica	NO
Longitud máxima de manguera	86 m
Calentadores	NO
Peso	45 Kg
Dimensiones (ancho x fondo x altura)	590 x 510 x 925 mm
Potencia transformador	NO



Características

<p>Certificado CE.</p> <p>Manómetros de presión en la salida de cada producto.</p> <p>El sistema de cambio de sentido de la bomba es iniciado por contactos de final de carrera neumáticos para evitar golpes de pistón y tener una larga vida útil.</p> <p>Todos los componentes son fácilmente reemplazables y están en stock.</p>	<p>La máquina funciona con bombas de pistón verticales con válvulas de bola.</p> <p>El diseño con protecciones de seguridad fácilmente desmontables, previene accidentes y permite un fácil mantenimiento.</p> <p>Sistema automático de lubricación ISO mediante bomba esclava.</p> <p>•Consultar para otras configuraciones.</p>
--	---

Equipos opcionales		
Pistola de proyección	Accesorios de pistola	Bandas de calefacción
Bombas de trasvase	Mangueras	
Compresores	Secadores de aire	